D+V GmbH Dienstleistung und Vertrieb
Am Waldhang 3 / D-51503 Rösrath
Tel.: 02205 - 91 40 61
Fax: 02205 - 91 40 62
bodenmarkierungen.de
duv@telatinski-markierungen.de

T e c h n i s c h e s D a t e n b l a t t

Artikel	**DUV – 7112** (Lagerplatzkennzeichnung)
Beschreibung	Strapazierfähige, langlebige, selbstklebende Fußboden-Markierung. Ideal für trockene Bereiche, schnell aufzukleben, verschleißfest, leicht zureinigen, sofort befahrbar, ersetzt die Kennzeichnung mit Farbe. **Verwendung nur im Innenbereich!**
Trägereigenschaften	
Trägermaterial	PC
Gesamtstärke	0,7 mm
Abdeckmaterial / Liner	Papier
Ausführungen	
Farbe	gelb, rot, blau, grün, weiß, schwarz, orange, hellgrau, dunkelgrau, weitere Farben siehe Katalog
Standardbreite	50 mm, 75mm
weitere Breiten möglich	ja
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft	9 N / 10 mm
Mechanische Eigenschaften	
Härte	85-90 Shore A
Thermische Eigenschaften	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +25°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +55°C
Anwendung	Wird eingesetzt zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen oder von Abstellflächen. **Anwendung nur Im Innenbereich!** Der Untergrund muss sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein. Die Montage ist denkbar einfach, indem man die Klebstoffabdeckung entfernt und das Lagerplatzkennzeichen dabei kräftig auf den Boden presst. Das Material kann mit normalen Reinigungsmitteln (Wasser + Zusatz) gereinigt werden. Es verträgt schwache Säuren und Basen. Das Band lässt sich einfach durch kräftiges abziehen vom Boden, nahezu rückstandsfrei entfernen. **Ein Überfahren der Markierung mit Staplern und Hubwagen ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.** **Für mechanische Beschädigungen übernehmen wir keine Haftung!**

Die oben aufgeführten Produkt-Informationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb noch keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die gegebenen Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit.

DQS zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 : 2000
Reg.Nr. 310651 QM